



ЦЕНТР ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ГРУЗОМ

198095, Россия, СПб, Таллинское шоссе, 198, корпус 2 литера АБ
Тел.: +7(812) 318-18-85
E-mail: info@strops.spb.ru

Производство и продажа всех видов стропов, многооборотных средств крепления, захватов, траверс под собственной торговой маркой **TEHNOLIFT**.
Предлагаем как готовые решения для грузоподъемных операций, так и разработку решений под конкретные задачи.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.МБ11.В.00006

Цены на системы для крепления груза

Цены в рублях с НДС от 14.01.2019г.

Стяжные ремни из полиэфирной ленты изготовлены в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 12195-2. Запас прочности ремня 2:1.

«С крюками»

короткая часть с крюком и натяжным механизмом и длинная часть с крюком и свободным концом.



«Кольцевой»

отрезок ленты с натяжным механизмом с одного конца.





«Для автобусов»

Натяжной механизм с вращающимся крюком и длинная часть с двумя вращающимися крюками и тремя резиновыми накладками.



Ширина ремня	Область применения	Тип ремня	Миним. разрушающая нагрузка	Рабочая нагрузка (запас прочности 2:1)		Стандарт. длина ремня	Цена стандарт. ремня, руб.	Цена дополнит. метра, руб.
				Прямая растяжка	Обхват груза			
25 мм		С крюками	1500/3000 кг	750 кг	1500 кг	5м	259	12
		Кольцевой	3000 кг	-----	1500 кг	5м	198	
35 мм		С крюками	3000/6000кг	1500кг	3000кг	6м	498	30
		Кольцевой	6000кг	-----	3000кг	6м	386	
50 мм		С крюками	5000/10000кг	2500кг	5000кг	10м	844	38
		Кольцевой	10000кг	-----	5000кг	10м	702	
75 мм		С крюками	7000/14000кг	3500кг	7000кг	6м	2339	60
		Кольцевой	14000кг	-----	7000кг	6м	1831	
100 мм		С крюками	10000/20000кг	5000кг	10000кг	6м	2949	90
		Кольцевой	20000кг	-----	10000кг	6м	2237	
50 мм		Для автобусов	3000кг	1500кг		3,0м	910	38
25 мм		Ремень кольцевой с пружинной пряжкой	500 кг	-----	250кг	1м	70	12
35 мм			1000 кг	-----	500кг	1м	163	30

Цепные системы для крепления груза при транспортировке изготавливаются из высококачественных импортных комплектующих и полностью соответствуют требованиям европейских стандартов EN 12195-3 и EN 818-2. Запас прочности 2:1.



Крепежная цепь с крюками (стандартная длина 5 метров)					Талреп цепной ККИР				
Обозначение	Ø цепи	Рабочая нагрузка	Цена	Цена за доп. М.	Обозначение	Ø цепи	Рабочая нагрузка	Цена	Вес
ЦК-4,0	8 мм	4000 кг	2856	459	ККИР810	8 мм	4300 кг	1576	4,8 кг
ЦК-6,3	10 мм	6300 кг	4296	692	ККИР1013	10 мм	7500 кг	1688	5,8 кг
ЦК-10,6	13 мм	10600 кг	5741	882	ККИР1316	13 мм	10500 кг	2123	6,5 кг